

NÁVOD K UŽÍVÁNÍ

Techo Paravánový systém Zenith 2

NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU PARAVÁNOVÉHO SYSTÉMU ZENITH 2

Paravánový systém ZENITH 2 je novou generací kancelářských paravánů. Je určen pro vybavení pracovišť administrativy s velkým důrazem na řešení velkoplošných kanceláří, technických provozů apod. Kombinace různých materiálů výplní a rozmanitost aplikací řadí tento výrobek k nejlepším v tomto segmentu. Při konstrukci systému, kromě jednoduchého a účelného designu, byly zohledněny nejrůznější způsoby jeho využití. Přesto je nutné dodržovat některé zásady používání.

POPIS

Na paravánovém systému je použita řada různých materiálů. Základem je kovový rám, jehož profily s drážkami umožňují prostřednictvím spojovacích prvků vytvářet sestavy do roviny, pravého úhlu či pod úhly +/-90°. Boční drážka profilu v horní části rámu může být využita k navěšení kancelářských doplňků NOVUM. Pole paravánů nabízí několik možností výplní a jejich kombinace. Základní výplň tvoří konstrukční, laminotřísková deska potažená kvalitní potahovou látkou v barvách dle výběru. Dalšími variantami jsou lakovaná deska MDF, deska z organického skla (plexisklo) nebo varianta desky s možností zapichování špendlíků. Do pole paravánu v rámci výplně mohou být integrovány hliníkové profily tzn. toolbary s jednou či třemi drážkami určenými pro navěšení kancelářských doplňků světových výrobců. Konstrukce tohoto paravánového systému je velmi pevná a nabízí upevnění v jakémkoliv poloze pomocí horních a spodních držáků. Pro variantu samostatně stojících paravánů jsou k dispozici dva typy stabilizačních nohou. Povrchová úprava všech kovových částí je provedena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou práškovou barvou.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ

- › správná funkce paravánů je podmíněna použitím tohoto výrobku v odpovídajícím prostředí, tzn. standardní klimatické podmínky pro kancelářské prostory, optimální vlhkost, prašnost a patřičné zacházení (nesmí dojít k násilnému zacházení a mechanickému poškození);
- › kovový lakovaný rám a výplně bez potahové látky čistit běžnými neabrazivními prostředky (doporučujeme běžné saponátové prostředky zředěné vodou), nepoužívat žádná organická a anorganická rozpouštědla;
- › konzervace a údržba lakovaných výplní se provádí běžnými dostupnými prostředky určenými k ošetřování nábytku (vosky, leštěnky) bez obsahu abrazivních částí;
- › čalouněné výplně paravánů čistit vysavačem, případně suchým kartáčem;
- › skleněné povrchy lze čistit běžnými neabrazivními prostředky určenými k čištění skla;
- › povrchy z organického skla lze čistit běžnými neabrazivními prostředky (doporučujeme běžné saponátové prostředky zředěné vodou), zásadně se nesmí používat žádná organická ani anorganická rozpouštědla (líh, technický benzín, apod.);
- › na jedno pole paravánu smí být zavěšena pouze jedna police velká nebo jeden trojbox na každou stranu, přičemž jednostranné zatížení je max. 10 kg;
- › na volně stojící paraván je zakázáno cokoli zavěšovat;
- › vyjma pole určeného k zapichování je do výplně paravánu je zakázáno cokoli připevňovat (lepit, špendlit, zastrkávat za rám);
- › paraván musí být chráněn před tepelným zářením;
- › montáž a případnou demontáž smí provádět pouze vyškolený pracovník.

POKYNY PRO LIKVIDACI

Likvidace nábytku musí probíhat v souladu s platnými právními předpisy platnými v místě a době likvidace. Doporučujeme demontovat jednotlivé díly a ty následně zlikvidovat podle materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. V případě, že nejste schopni provést likvidaci svépomocí, zajistěte likvidaci u odborné firmy.

Je nezbytné, abyste dodržovali pokyny a doporučení obsažené v tomto návodu. Odborná péče je podmínkou záručního plnění. Pravidelnou odbornou péčí prodloužíte životnost Vašeho výrobku. V případě nedodržení uvedených pokynů a doporučení neručíme za eventuální škody vzniklé nevhodným používáním a nevhodnou manipulací s výrobkem.

INSTRUCTION FOR USE

Techo Screen System Zenith 2

INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE OF THE SCREEN SYSTEM ZENITH 2

The ZENITH 2 screen system is a new generation of office screens. It is particularly well suited to the demands of open plan offices. The available options with respect to material combinations and configurations make this system among the most versatile on the market. When designing the system, emphasis was placed on simplicity and function, as well as a wide range of potential uses. When using the system it is necessary to observe the following user instructions.

DESCRIPTION

Various different materials are used in the construction of this screen system. The structural element is a metal frame with grooves into which can be fitted connectors for joining the screens in configurations (in a straight line, at right angles, or at angles +/-90°). The groove in the top profile can be used for the attachment of NOVUM office accessories. The screens themselves come in a variety of material and finish options. The basic screen panel is made from laminated chipboard with a high-quality fabric finish. Fabrics are available in a choice of colours. Further options include lacquered MDF, Plexiglas or pinnable material. It is also possible to integrate toolbars in the screen with one or three grooves for attaching universal accessories from international producers. The design of this screen system ensures high stability and it can be fixed in any position using top and bottom holders. For the free-standing version two types of supporting legs are available. All metal parts have a high quality epoxy-polyester powder paint finish.

PRINCIPLES FOR USE

- › the screens should be placed in a suitable environment (standard climate for office environment, humidity, dust content etc.), and they should not be handled roughly,

- › the metal frame and core without fabric cover should be cleaned with non-abrasive cleaning agents (we recommend standard detergents diluted with water). Organic and non-organic solvents should not be used;
- › the painted frame and core can be treated with standard furniture polishes and waxes but these must not contain abrasive agents;
- › glass can be cleaned with common non-abrasive detergents intended for cleaning glass;
- › organic glass surfaces can be cleaned with standard non-abrasive detergents diluted with water. Do not use and organic or inorganic solvents (white spirits, methylated spirits etc.);
- › fabric is cleaned with a vacuum cleaner or brush;
- › only one shelf or set of filing trays can be attached to each side of the screen;
- › nothing should be suspended on a free-standing screen;
- › nothing should be fixed to a screen (stuck, pinned to the screen or inserted into the frame);
- › the screens should be kept out of excessive heat;
- › only trained personnel should assemble or dismantle the screens.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

Furniture must be disposed of in accordance with regulations applicable at the time and place of disposal. We recommend disassembly into individual components which can be disposed of according to the material from which they are made. If you are unable to arrange disposal yourselves, arrange for a specialist firm to deal with it.

It is necessary to observe the instructions and recommendations contained in these instructions. Professional care is a condition for guarantee validity. Regular professional care will extend the service life of your product. If the instructions and recommendations are not followed, we will not be responsible for any possible damage arising from incorrect use or handling of the product.